



Mod. **BASIC**

SCHEDA PRODOTTO

(Legge n° 126/91)

- ELEMENTO:** BASE PORTALAVABO
 SEMICOLONNA
 COLONNA
 SPECCHIERA CONTENITORE

- FINITURA:** ESSENZA BA991 (Polimerico)
 ESSENZA BA992 (Polimerico)
 COLORE BA001 (Polimerico)
 COLORE BA002 (Polimerico)
 COLORE BA003 (Polimerico)
 COLORE BA004 (Polimerico)

COMPONENTI DEL MOBILE

FIANCHI	
FONDO	
BORDI	
COPERCHIO	<i>(quando presente)</i>
TRAVERSI	<i>(quando presenti)</i>
DIVISORI VERTICALI	<i>(quando presenti)</i>
SCHIENALE	<i>(quando presente)</i>
CASSETTO (scocca)	<i>(quando presente)</i>
FRONTALI (ante - cassetti)	<i>(quando presenti)</i>
GUIDE CASSETTI	<i>(quando presenti)</i>
CERNIERE	<i>(quando presenti)</i>
REGGIPENSILI	<i>(quando presente)</i>
VETRI TRASPARENTI	<i>(quando presenti)</i>
VETRO ARGENTO (specchi)	<i>(quando presente)</i>
IMPIANTI ELETTRICI	<i>(quando presenti)</i>
LAVABI CERAMICA	<i>(quando presenti)</i>

SPECIFICHE MATERIALI e TIPOLOGIE

A SUPPORTO

1. Pannello di particelle di legno P3 per uso in ambiente umido a basso contenuto di formaldeide.
2. Pannello di particelle di legno P2 a basso contenuto di formaldeide.
3. Pannello di fibra di legno HB a basso contenuto di formaldeide.
4. Pannello di fibra di legno "MDF" a basso contenuto di formaldeide.

A SUPPORTO	B RIVESTIMENTO
4/1	3/1
1	1
-	2
1	1
1	1
1	1
3	1
1	1
4	3
in acciaio con dispositivo anticaduta	
in acciaio regolabili in tre posizioni	
in acciaio e plastica	
float 6 mm. per ripiani, float 10 mm. per mensole	
float 3+3 mm.	
nel rispetto delle norme che li regolano	
realizzati in Gres Fine Porcellanato	

B RIVESTIMENTO

1. Carta impregnata/spalmata con resine sintetiche.
2. Laminato plastico a bassa pressione (CPL).
3. Foglio decorativo in PET o Barrierato.
4. Piallacci.
5. Legno multilaminare.



ISTRUZIONI E PRECAUZIONI D'USO

- non appendersi alle ante o appendere ad esse masse, né esercitare contro di esse una pressione impropria quando sono aperte;
- non salire con i piedi sul mobile né sui suoi ripiani, né sulle ante;
- non caricare i ripiani con più di 1,4 kg/dm² ed i cassetti con più di 0,4 kg/dm²;
- evitare gli urti contro le superfici vetrate;
- i mobili di profondità inferiore a 400 mm devono essere fissati al muro;
- il montaggio dei mobili appesi deve essere eseguito da persona esperta, previa verifica della resistenza dei materiali di parete;
- evitare di intervenire per manutenzioni sui componenti del mobile se l'operazione non viene eseguita da persona esperta; per ogni evenienza contattare il rivenditore o direttamente il produttore all'indirizzo sotto indicato;
- evitare che le superfici, soprattutto quelle orizzontali, rimangano a contatto con l'acqua o con altri liquidi, anche per brevi periodi;
- i bordi non devono essere posti in prossimità di fonti di calore superiori a 40° C;
- non esporre alla luce diretta del sole (ndr. soprattutto legno verniciato);
- non appendere nessun mobile contenitore in modo pensile;
- accertarsi periodicamente che gli eventuali sistemi meccanici di serraggio siano opportunamente fissati;
- per la pulizia dei materiali di rivestimento utilizzare solamente un panno morbido imbevuto di una soluzione formata da: 3 di parti acqua + 1 parte di alcool;
- una volta dismesso, il prodotto od i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente ma conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento;
- tutti i pannelli derivati dal legno hanno un rilascio di formaldeide nei limiti di quanto previsto per i materiali da costruzione (E1).

IDEA

AQUA

BLOB

DISENIA